CE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

AAL07120

ISOLAR® GLAS

MEHR AUS GLAS

1. ISOLAR AKUSTEX advance 34 /// AF 49.47 (VG 44.2:-14Ar-4-14Ar-:VG44.2)
2. ISOLAR 28
3. In Gebäuden und Bauten
4. Glas Natter GmbH
   Äußere Wiener Straße 7
   D-93055 Regensburg
   info@glas-natter.de
5. -
6. 3
7. EN 1279-5: 2005+A1+A2
   Mehrscheiben-Isolierglas
   TÜV Rheinland Nederland B.V., 1750
8. -

9. Wesentliche Merkmale

Eigenschaft		Leistung	Spezifikation
Feuerwiderstand		NPD	EN 1279-5: 2005+A1+A2
Brandverhalten		NPD	EN 1279-5: 2005+A1+A2
Verhalten bei Beanspruchung von Feuer von außen		NPD	EN 1279-5: 2005+A1+A2
Durchschusshemmung		NPD	EN 1279-5: 2005+A1+A2
Sprengwirkungshemmung		NPD	EN 1279-5: 2005+A1+A2
Einbruchshemmung		NPD	EN 1279-5: 2005+A1+A2
Pendelschlagwiderstand		NPD	EN 1279-5: 2005+A1+A2
Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und Temperaturunterschiede	K	NPD	EN 1279-5: 2005+A1+A2
Widerstand gegen Schnee-, Wind-, Dauerlasten und sonstige Lasten	mm	45/45-45-45/45	EN 1279-5: 2005+A1+A2
Direkte Luftschalldämmung	dB	47	EN 1279-5: 2005+A1+A2
Thermische Eigenschaften	W/m^2K	0,6	EN 1279-5: 2005+A1+A2
Lichttransmissionsgrad	%	72	EN 1279-5: 2005+A1+A2
Lichtreflexionsgrad	%	14	EN 1279-5: 2005+A1+A2
Energietransmissionsgrad	%	41	EN 1279-5: 2005+A1+A2
Energiereflexionsgrad	%	24	EN 1279-5: 2005+A1+A2
g-Wert	%	49	EN 1279-5: 2005+A1+A2
Gefährliche Substanzen		-	EN 1279-5: 2005+A1+A2

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
    Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
    Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

D-93055 Regensburg, 01.07.2020

Rosemarie Natter, Geschäftsführerin