ISOLAR SOLARLUX® VARIO - VARIABLER SONNENSCHUTZ

Lf. Nr.	Produktname	Glasaufbau	EN 673	EN 410			EN ISO 717-1	Dicke	Gewicht
		Außen / SZR / Mitte / SZR / Innen	U_g-Wert	Licht-transmission	g-Wert	Lichtreflexion (außen)	Schalldämmung R_w / C / C_{tr}		
			W/(m^2K)	%	%	%	dB	mm	kg/m^2
44	SOLARLUX® variosolar	9 VG / 16 / :4	1,1	56-10	11-7	7-11	-	29	32
45	SOLARLUX® variosolar	9 VG / 14 / :4 / 14 / :4 5)	0,6	51-9	13-7	7-13	-	41	42
46	SOLARLUX® variodirekt Typ: E / EC / M	6: / 27 (29,32) / 6 / 12 / :6	0,6	4 / 7 / 14	7 / 10 / 17	63 / 58 / 35	-	57/59/62	45

Da bei ISOLAR SOLARLUX® variosolar der Sonnenschutz variabel ist, ergibt sich seine Leistungsfähigkeit aus dem Vergleich seiner Lichttransmission im aufgehellten Zustand mit der Energietransmission im eingefärbten Zustand. ISOLAR SOLARLUX® variosolar benötigt nur für die Änderung der Transmission elektrische Energie. ISOLAR SOLARLUX® variodirect Typ E: Jalousie elektrisch; - Typ EC: Jalousie elektrisch mit Encoder; - Typ M: Jalousie manuell bedienbar.

ISOLAR GLAS Beratung GmbH · Otto-Hahn-Straße 1 · D-55481 Kirchberg
Telefon 0 67 63 / 5 21 und 5 22 · service@isolar.de · **www.isolar.de**

ISOLAR® GLAS
MEHR AUS GLAS